



## Floor Expert

For experts from experts



## Floor Expert UX

Lavemitterende, sementbasert flytsparkel til innendørs bruk.



Velegnet til flytsparkling av undergulv i boligbygg, forretningsbygg, skoler, kontorlokaler og sykehus. Som underlag for tepper, myke belegg og keramiske fliser, samt til helavretting under parkett. Beleggbar på cirka 24 timer i sjikttykkelser under 10 mm.

For mer informasjon:  
[www.casco.no](http://www.casco.no)



## Floor Expert



### Floor Expert UX - flytsparkel

Lavemitterende, sementbasert flytsparkel.

For sjikttykkelser: 3–40 mm.  
CFE UX har lav svinnutvikling.  
Kun til innendørs bruk.

- Kan kombineres med gulvvarmesystemer
- Spenningsfattig
- Høy overflatestyrke og hardhet
- Trinsestolfast (>3 mm)
- Kan pumpes



#### Tekniske data

Basis:	Sementbasert
Densitet:	1,35 kg/liter tørrpulver
Forbruk:	Ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
Sjikttykkelse:	3-40 mm
Brukstid:	Ca. 40 minutter
Gangbar:	Ca. 4 timer > 10 °C
Beleggbar:	Ca. 24 timer < 10 mm
Arbeidstemperatur:	Min. +5 °C, best mellom +15 og +20 °C
pH:	> 11,5
Emballasje:	20 kg sekk
Artikkelnummer:	536870
GTIN-nummer:	7612895378831
NOBB-nummer:	54058393

For ytterligere informasjon, besøk oss på [www.casco.no](http://www.casco.no)  
Tlf: 67 06 79 00 - [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)

