

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Linoljekitt

Tradisjonelt linoljekitt for generell innglassing av glass til trevinduer

PRODUKTBEKRIVELSE

Tradisjonelt linoljekitt for generell innglassing av glass til trevinduer.

BRUKSOMRÅDER

Anbefales spesielt for vedlikehold av gamle vindusrammer i antikke bygninger.
Kan brukes til å sparkle opp spikerhull.

PRODUKTEGENSKAPER

- Klar til bruk
- Lett å forme til glassfuger
- Kan males med de fleste malinger

MILJØ INFORMASJON

For produktets vurdering i de ulike byggekriterie-systemene, se [MiljøAppen](#).
Her finner du også informasjon om EC1, M1, lenke til byggevaredeklarasjonen, sikkerhetsdatablad etc.
MiljøAppen kan også nås ved å gå inn på [www.sikamiljoapp.se](#) i nettleseren din.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Base: Linolje og kalsiumkarbonat Løsemiddel: Ingen
Forpakning	Bøtte 375 ml
Holdbarhet	24 måneder i uåpnet forpakning
Lagringsforhold	Oppbevares kjølig, men frostfritt
Farge	Natur beige
Tetthet	~2000 kg/m ³
Tørrstoffinnhold ved vekt	Tørt fast stoff: 100 %
Konsistens	Tiksotropisk sparkel

TEKNISK INFORMASJON

Brukstemperatur	-35 °C til +90 °C
Fugebredde	5–30 mm

PÅFØRINGSINFORMASJON

Relativ luftfuktighet	Min 30 % RH
-----------------------	-------------

Overflatetemperatur

Påføringstemperatur: +5 °C - +40 °C, minimum dagtemperatur må ikke være under +5 °C under herding.

Herdehastighet

Herdetid: Gradvis over 1 år

Hinnedannelse

~7 dager (23°C/50 %RH)

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke tømmes i avløp.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

UTSTYR

Verktøy: Glaseringskniv; Glattemiddel: Vann

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Overflaten må være ren og tørr før bruk av Casco® Linoljekitt. Alle treoverflater skal grunnes med en oljebasert beis eller alkydmaling fortynnet med 10 – 20 % White spirit. Ellers vil oljen i sparkelmassen bli sugd inn i treverket og holdbarheten til sparkelen reduseres. Casco® Linoljekitt er klar til bruk. Etter noen år er linoljen delvis realisert opp på overflaten. Bland sakte oljen med kittet forsiktig. For å gjenopprette den rette konsistensen kan en liten porsjon rå linolje tilsettes.

MERK! Overflødig linolje kan være selvantennelig. Forurensede tepper og avfallspapir må brennes umiddelbart.

PÅFØRING

Påfør Casco® Linoljekitt med en glaseringskniv. Om nødvendig kan du jevne ut overflaten med kniven, en trespatel dyppet i vann med noen dråper vaskemiddel eller en fuktig svamp. Innendørs herding bør være godt ventilert for å unngå rynkeskinn på kittet når det senere eksponeres

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

utendørs (plasser vinduene i gjensidig avstand). Utendørs herding skal beskyttes mot regn, påfør Casco® Linoljekitt i et tørre omgivelser med god ventilasjon og unngå direkte sollys.

OVERMALBARHET

Casco® Linoljekitt skal alltid beskyttes med maling. Casco® Linoljekitt kan overmales direkte med linolje-basert maling, siden sparkelmassen fortsatt er myk, må dette gjøres med myk hånd.

For akrylat- eller alkydbaserte malinger, la kittet herde i 2 - 4 uker før overmaling.

Casco® Linoljekitt skal alltid overmales 2 mm over sparkelmassen på glasset. Da oppnås en langvarig fuge.

RENGJØRING AV VERKTØY

Fjern all overflødig tetningsmasse ved siden av skjøten og på utstyret før det herder med en fille.

White spirit eller teknisk etanol brukes om nødvendig. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

På huden tørkes uherdet tetningsmasse av med en fille, og vask deretter med såpe og vann.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

CascoLinoljekitt-no-NOCASCO-(05-2024)-2-1.pdf