

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> Remover

For enkelt å fjerne tapet

### PRODUKTBESKRIVELSE

En konsentrert tapetfjerner for fjerning av papir-, vinyl- og nonwoven-tapet på de fleste flater. En liter Casco<sup>®</sup> Remover gir 6 liter ferdig produkt.

### BRUKSOMRÅDER

Til fjerning av:

- Nonwoven-tapet
- Papirtapet
- Vinyltapet (ytterlaget må fjernes)

### PRODUKTEGENSKAPER

- Vannbasert
- Lett å påføre med rulle, pensel eller svamp
- Ingen sprut
- Konsentrert, gir 6 liter

### PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polysakkaridoppløsning og fettsyrester fuktemidler
Forpakning	1L flaske
Utseende/farge	Transparent tiksotropisk væske
Farge	Ingen farge
Holdbarhet	12 måneder (i uåpnet forpakning)
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt
Tetthet	Ca 1000 kg/m <sup>3</sup>
Blandingsforhold	Bland 1 liter Casco <sup>®</sup> Remover med 5 liter lunkent vann
Forbruk	En flaske er nok til ca 30 - 50 m <sup>2</sup> vegg
Lufttemperatur	+5°C til +25°C
Relativ luftfuktighet	Ikke under 30%
Overflatetemperatur	+5°C til +25°C

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## PÅFØRINGSVEILEDNING

Bland 1 flaske (1L) Casco® Remover med ca 5 liter lunkent vann. Begynn med en liten mengde vann for best blandingssevne, tilsett deretter resten. Bland godt. Påfør godt med blandingen på veggen med svamp, pensel eller rulle. Bruk gummihansker. La blandingen virke i ca 15 minutter (den skal ikke tørke). Hvis blandingen tørker, tilsett vann, f.eks. ved hjelp av en sprayflaske. Skrap deretter bort tapetet med en stålsparkel eller tilsvarende verktøy. Hvis tapetet ikke løsner, gjenta prosessen.

Når man fjerner ikke-absorberende tapet må overflaten perforeres med en piggrulle eller stålbørste. For vinyltapet, fjern ytterlaget først og påfør deretter blandingen.

### BLANDING

Bland 1 liter (1 flaske) med 5 liter lunkent vann.

### PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Bruk svamp, pensel eller rulle.

### RENGJØRING AV VERKTØY

Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Verktøy vaskes med vann.

#### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: kundeservice@no.sika.com  
www.sika.no

#### Produktdatablad

Casco® Remover  
November 2020, Versjon 01.01  
02051602000000055

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

CascoRemover-no-NOCASCO-(11-2020)-1-1.pdf