

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> LimTvätt

Rengjøring og fjerning av rester av kontakt- og dispersjonsbaserte lim

### PRODUKTBESKRIVELSE

Også egnet for innblanding i rengjøringsvann for å fjerne lim som presses ut ved montering av vegg- eller gulvmateriale.  
Ikke-vannbasert innhold.

### BRUKSOMRÅDER

Beregnet for å fjerne rester ved liming av PVC-, linoleum- og polyolefinmatter på gulv, og PVC-duk på vegger.

### PRODUKTEGENSKAPER

- Vannoppløselig
- Fjerner ulike typer lim

### PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Blanding av løsemidler og tensider
Forpakning	1 L
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato (se emballasje) i forseglet emballasje
Lagringsforhold	Oppbevares kjølig og frostfritt.
Utseende/farge	Klar, tynn væske
Tetthet	800 kg/m <sup>3</sup>
Flammepunkt	< 23°C

### PÅFØRINGSINFORMASJON

Overflatetemperatur	+15°C til +25°C
---------------------	-----------------

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## PÅFØRINGSVEILEDNING

### UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING

Casco® LimTvätt egner seg ikke for følsomme overflater som er malt med alkyd- eller oljemaling, ubehandlet treverk osv. Vi anbefaler at det utføres en forhåndstest.

### UTSTYR

Stoff/klut

### BLANDING

Casco® LimTvätt kan blandes med vann for å løsne limrester. Bland 1-2 deler Casco® LimTvätt med 10 deler vann.

### PÅFØRING

Casco® LimTvätt er beregnet på å fjerne limrester og flekker som har tørket inn. Bruk Casco® LimTvätt i konsentrert form for å fjerne disse. Påfør Casco® LimTvätt. La det virke i noen minutter. Gni med en klut eller, i vanskelige tilfeller, en skuresvamp. Tørk opp de oppløste limrestene. Rengjør med vann og tørk av med en ren klut. Noen ganger kan det være nødvendig å la Casco® LimTvätt virke i 10-15 minutter. NB! Hvis produktet får virke for lenge, kan det skade overflaten på ømfintlige materialer.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

#### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

#### Produktdatablad

Casco® LimTvätt  
Februar 2024, Versjon 01.01  
020816210010000019