



Floor Expert

For experts from experts



Parkett Elastic Comfort

Et elastisk SMP-basert parkettlim med trinnlyd-reduserende effekt



Vårt nye parkettlim reduserer trinnlyd opptil 9 dB. Limet har god vedheft til de fleste materialer og kan brukes til lamellparkett, mosaikparkett og stavparkett.

For mer informasjon:
www.casco.no



Floor Expert



Parkett Elastic Comfort - parkettlim



Bruksområder

Parkett Elastic Comfort parkettlim kan brukes til f.eks. kontorer, andre offentlige miljøer og i private hjem.

Dette er et sterkt, løsemiddelfritt, SMP-basert og elastisk lim, med trinnlyd-reduserende effekt opp til 9 dB. Den har god vedheft til de fleste materialer og godt egnet for lamellparkett, mosaikparkett og stavparkett.

Et parkettgulv som er hel-limt til underlaget gir roligere akustikk i rommet. Dette fordi det reduserer lyden mellom parketten og underlaget. Videre bidrar fleksibiliteten i selve limet til å absorbere og redusere vibrasjoner fra trinnlyden.



- Elastisk
- Kan brukes til å lime lamell, mosaikk og stavparkett
- Reduserer trinnlyd med opptil 9 dB
- Ca. 40 minutters åpentid
- 1-komponent
- SMP-basert
- Kan påføres med maskin eller limsparkel
- Beige farge
- M1 & EC1-Plus godkjent

Tekniske data

Basis	SMP
Forbruk	1–2 liter / m ²
Åpentid	Opptil 40 minutter
Verktøy	Limsparkel 6118 = 2 liter / 1 m ² , 6119 = 1 liter / m ²
Lagringstid	12 måneder fra produksjonsdato
Konsistens	Tiksotropisk
Til varmegulv	Ja (sjekk alltid parkettleverandørens anvisninger)
Tid før belastning	Gangbar etter 8 timer, ferdig herdet etter 48-72 timer
Varenummer	619629
GTIN-nummer	7612895574455
NOBB-nummer	56890362
Emballasje	10 liters spann

For ytterligere informasjon, besøk oss på www.casco.no
Tlf: 67 06 79 00 - kundeservice@no.sika.com

