



A SIKA BRAND

## PRODUKTDATABLAD

# Casco® Gipsplate filler

Lettsparkel for reparasjon/ sparkling av hull og riss.



### PRODUKTBEKRIVELSE

Lettvekt sparkelmasse for sparkling av hull, riss/ sprekker og fuger på underlag av gips, stukkatur, betong, bygningsplater, gipsplater, treverk, samt på tidligere sparklede flater.

Kan benyttes på vegg og i undertak /himlinger. Kun til innvendig bruk.

### BRUKSOMRÅDER

For sparkling/reparasjon av hull, riss og sprekker i underlag av:

- stukkatur
- gips
- betong
- sparklede flater
- tre

*NB! Kun til innvendig bruk!*

### PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	310 ml patron
Utseende/farge	Hvit
Holdbarhet	12 måneder i uåpnet emballasje
Lagringsforhold	Lagres ved maks. +25°C i lukket emballasje. Produktet tåler frost, men må anvendes ved rom-temperatur.
Tetthet	0,57 kg/dm <sup>3</sup>
Lag tykkelse	Sjiiikttykkelse: < 10 mm
Lufttemperatur	Arbeidstemperatur skal ikke være lavere enn: +5°C, optimale forhold mellom +10°C - +20°C

<b>Overflatetemperatur</b>	Temperatur i underlaget: Ikke under: +5°C, optimale forhold mellom +10°C - +20°C
<b>Tørketid</b>	Slipbar etter 2 timers tørketid, ved 23°C (50% RF)
<b>Ventetid / Topplag</b>	Overmalbar etter ca, 10 min tørketid, ved +20°C (50 % RF)

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## PÅFØRINGSVEILEDNING

### PÅFØRING

Underlaget må være fast, tørt og rengjort. Fjern løse partikler og sjikt. Påfør produktet med fugepistol og/eller egnet sparkel. Kan overmales med vannbasert maling.

### RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy umiddelbart etter bruk med varmt vann. Tørket material kan kun fjernes mekanisk.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

**Sika Norge AS**  
 Sanitetsveien 1  
 2013 Skjetten  
 Postboks 71, 2026 Skjetten  
 Tlf.: +47 67 06 79 00  
 E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

**Produktdatablad**  
 Casco® Gipsplate filler  
 Desember 2020, Versjon 02.01  
 021840303000000020

CascoGipsplatefiller-no-NOCASCO-(12-2020)-2-1.pdf