



## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Casco® Floor Expert MX

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktanvendelse : Mørtel, Flytsparkelmasse

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandørens selskapsnavn : Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Telefon : +47 67 06 79 00  
E-postadressen til personen : kundeservice@no.sika.com  
som er ansvarlig for SDS-en

### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Alvorlig øyenskade, Kategori 1 H318: Gir alvorlig øyeskade.

### 2.2 Merkingselementer

**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger : P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P103 Les etiketten før bruk.

#### Forebygging:

P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

#### Reaksjon:



P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED  
ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere mi-  
nutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom  
dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
Kontakt umiddelbart et  
GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

**Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:**

Sement (kromreduert)

**2.3 Andre farer**

Innholdet av løselig krom (VI) er ikke større enn 0,0002 % i samsvar med vedlegg XVII, post 47 i EU-forordning 1907/2006.

Produktet reagerer sterkt alkalisk med vann.

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

---

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**

**3.2 Stoffblandinger**

**Komponenter**

| Kjemisk navn                                                                                 | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Registreringsnummer             | Klassifisering                                                            | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sement (kromreduert)                                                                         | 65997-15-1<br>266-043-4                              | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Luftveier) | >= 5 - < 10              |
| destillater (petroleum), hydrogen-<br>behandlede tunge parafin-; base-<br>olje -uspesifisert | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-<br>XXXX | Asp. Tox. 1; H304                                                         | >= 1 - < 2,5             |
| Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :                                     |                                                      |                                                                           |                          |
| Kvarts (SiO <sub>2</sub> )                                                                   | 14808-60-7<br>238-878-4                              |                                                                           | >= 40 - < 60             |
| Spezial TS                                                                                   | Ikke tildelt<br>Ikke tildelt                         |                                                                           | >= 2,5 - < 5             |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

---

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**

**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.  
Kontakt lege.



Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.  
Kontakt lege ved betydelig påvirkning.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.  
Vask med såpe og mye vann.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved øyekontakt : Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade  
av vev og blindhet.  
Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store  
mengder vann og kontakt lege.  
Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.  
Fjern kontaktlinser.  
Hold øyet åpent under skyllingen.
- Ved svelging : Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege.  
Skyll munnen med vann.  
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Overdreven tåreproduksjon  
Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.
- Risikoer : Ingen kjente betydelige virkninger eller farer.  
  
Gir alvorlig øyeskade.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

---

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : I tilfelle brann, bruk  
vann/vannspray/vanndyse/karbondioksyd/og/skum/alkohol  
motstandsdyktig skum/kjemisk pulver for slukking.

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brann- : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.  
slukningsmannskaper



Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.

---

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Unngå innånding av støv.  
Forby adgang for ubeskyttede personer.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hen- : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller  
syn til miljø vannløpene.  
Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og : Samle opp og sørg for disponering uten å fremkalle støv.  
rengjøring Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

---

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Unngå å overskride de angitte yrkesmessige risikobegrensninger (se seksjon 8).  
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.  
Følg standard hygieniske tiltak ved håndtering av kjemiske produkter

Råd angående beskyttelse : Unngå støvutvikling. Sørg for korrekt avtrekksventilasjon på  
mot brann og eksplosjon de steder hvor det dannes støv.

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.  
containere Oppbevares i samsvar med de lokale bestemmelsene.

Ytterligere informasjon om : Lagres på et tørt sted.



lagringsstabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                        | CAS-nr.                                                                        | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer *            | Grunnlag *          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Kvarts (SiO <sub>2</sub> )                                                         | 14808-60-7                                                                     | GV (respirabelt støv)           | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (Silika)  | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                    | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. |                                 |                                 |                     |
|                                                                                    |                                                                                | GV (totalstøv)                  | 0,3 mg/m <sup>3</sup> (Silika)  | FOR-2011-12-06-1358 |
| Spezial TS                                                                         | Ikke tildelt                                                                   | GV (totalstøv)                  | 5 mg/m <sup>3</sup>             | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                    |                                                                                | GV (respirabelt støv)           | 5 mg/m <sup>3</sup>             | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                    |                                                                                | GV (totalstøv)                  | 10 mg/m <sup>3</sup>            | FOR-2011-12-06-1358 |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert | 64742-54-7                                                                     | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                    |                                                                                | GV (Damp)                       | 50 mg/m <sup>3</sup>            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                    |                                                                                | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m <sup>3</sup>             | FOR-2011-12-06-1358 |

\*De ovennevnte verdiene er i samsvar med gjeldende lovgivning på tidspunktet for utgivelsen av dette sikkerhetsdatabladet.

#### generell støvverdi

| Form for utsettelse | Verditype | Kontrollparametrer   | Grunnlag            |
|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| totalstøv           | GV        | 5 mg/m <sup>3</sup>  | FOR-2011-12-06-1358 |
| respirabelt støv    | GV        | 5 mg/m <sup>3</sup>  | FOR-2011-12-06-1358 |
| totalstøv           | GV        | 10 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Personlig verneutstyr

- Øyevern : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166  
Øyespyleflaske med rent vann
- Håndvern : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Referansenummer EN 374. Følg produsentens spesifikasjoner.



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Anbefalt: Butylgummi-/nitrilgummihansker.<br>Forurensede hansker bør fjernes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hud- og kroppsvern | : Støvtett beskyttelsesdrakt<br>Verneklær (f.eks vernesko iht. EN ISO 20345, langermet arbeidstøy, lange bukser). Gummi-forklær og vernestøvler er i tillegg anbefalt ved blandings- og omrøringsarbeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Åndedrettsvern     | : Åndedrettsvern skal benyttes [ved tilstrekkelig ventilasjon].<br>Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet.<br>partikkelfilter P<br>P1: Inert materiale; P2, P3: farlige stoffer<br>Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Dette kan oppnås ved lokalt avtrekksuttak eller ved generell ventilasjon. (EN 689 - Metoder for bestemmelse av eksponering ved innånding). Dette gjelder særlig i forhold til områder med blanding/omrøring. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å holde konsentrasjonen under administrativ norm, må åndedrettsvernetiltak iverksettes. |

#### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell anbefaling | : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene.<br>Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Fysisk tilstand                       | : fast                          |
| Utseende                              | : pulver                        |
| Farge                                 | : grå                           |
| Lukt                                  | : karakteristisk                |
| Luktterskel                           | : Ingen data tilgjengelig       |
| pH-verdi                              | : ca. 11<br>Konsentrasjon: 50 % |
| Smeltepunkt/smelteområde / Frysepunkt | : Ingen data tilgjengelig       |
|                                       | : Ikke anvendbar                |
| Flammepunkt                           | : Ikke anvendbar                |



|                                                    |   |                                    |
|----------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| Fordampingshastighet                               | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Damptrykk                                          | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Relativ damp tetthet                               | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Relativ tetthet                                    | : | ca. 1,22 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Løselighet(er)<br>Vannløselighet                   | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Løselighet i andre løsningsmidler                  | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Fordeleskoeffisient: n-oktanol/vann                | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Selvantennelsestemperatur                          | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk                 | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Viskositet, kinematisk                             | : | Ikke anvendbar                     |
| Eksplosive egenskaper                              | : | Ingen data tilgjengelig            |
| Oksidasjonsegenskaper                              | : | Ingen data tilgjengelig            |

## 9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt.



### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen farer som spesielt bør nevnes.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

---

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

#### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

##### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.



## 11.2 Informasjon om andre farer

---

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

Ingen data tilgjengelig

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

#### Komponenter:

#### **Spezial TS:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

### 12.7 Andre skadevirkninger

#### Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

#### Komponenter:

#### **Spezial TS:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden



til et minimum i den grad det er mulig.  
Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester.  
Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.  
Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter deponeres via et godkjent avfallsmottak.  
Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.  
Unngå spredning av utsølt materiale, samt avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

Avfallsnr. : 7132  
Europeisk avfallskatalog : 16 03 03\* uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer  
Forurensset emballasje : 15 01 10\* emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.4 Emballasjegruppe

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

---

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, preparater : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:





|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
|      | ne.                                       |
| H315 | : Irriterer huden.                        |
| H318 | : Gir alvorlig øyeskade.                  |
| H335 | : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

**Full tekst av andre forkortelser**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.                | : Aspirasjonsfare                                                                                                                                                                                                                      |
| Eye Dam.                 | : Alvorlig øyenskade                                                                                                                                                                                                                   |
| Skin Irrit.              | : Hudirritasjon                                                                                                                                                                                                                        |
| STOT SE                  | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse                                                                                                                                                                            |
| FOR-2011-12-06-1358      | : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                                                                                                                 |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.                                                                                   |
| ADR                      | : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS                      | : Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL                     | : Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50                     | : Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS                      | : Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA                     | : International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG                     | : International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50                     | : Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                                |
| LC50                     | : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL                   | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL                      | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT                      | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC                     | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH                    | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC                     | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB                     | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

**Utfyllende opplysninger****Klassifisering av blandingen:**

Eye Dam. 1

H318

**Klassifiseringsprosedyre:**

Beregningsmetode

Informasjonen i dette Sikkerhetsdatabladet, bygger på tilgjengelig kunnskap på publikasjonstidspunktet. For garantibetingelser, henvises det til spesielle produktbeskrivelser og våre generelle salgs- og leverings- betingelser.

Endringer sammenlignet med forrige versjon!

**Casco® Floor Expert MX**



Revisjonsdato: 16.05.2021  
Dato for siste utgave: 23.04.2018

Utgave 2.0

Utskriftsdato 31.05.2022

NO / NO