

PRODUKTDATABLAD

Casco® FoilFix

TETNINGSMASSE TIL FORSEGLING AV POLYETYLENMEMBRANER I BYGNINGER I HENHOLD TIL DIN 4108-7

PRODUKTBESKRIVELSE

Kan benyttes inndørs og utendørs.

BRUKSOMRÅDER

Utmerket til forsegling av polyetylenfolie, både på overlappende skjøter og til forskjellige byggematerialer.
God vedheft til galvanisert stål, aluminiumsrammer, gipsplater og betong.

PRODUKTEGENSKAPER

- 1-komponent
- God vedheft til de fleste bygningsmaterialer
- Løsemiddelfri
- Luktfri
- Lang aldringsbestandighet

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	1-komponent dispersjonslim
Forpakning	300 ml patron
Farge	Grå
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato, når lagret forsvarlig i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje og i henhold til de oppgitte lagringsforhold.
Lagringsforhold	Skal ikke utsettes for temperaturer under 0 °C eller over + 35 °C.
Tetthet	Ca. 1200 kg/m ³
Tørrstoffinnhold ved vekt	Ca. 65 %
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Ingen
Konsistens	Tiksotropisk for påføring med pistol
Temperaturbestandighet	-20 °C til +80 °C
Produkt temperatur	+5 °C til +35 °C
Lufttemperatur	+5 °C til +35 °C
Herdetid	Ca. 3-4 dager, avhengig av underlag
Åpen tid	15-20 minutter (23 °C/50 % RF)
Presstid	Trykktest kan utføres etter 2 uker.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Flatene som skal forsegles skal være rene, tørre og frie for fett.

Kan ikke benyttes i direkte kontakt med vann.

Påfør tetningsmassen med en fugepistol.

Skjær dysen i en vinkel og påfør i strenger med en diameter på 3-4 mm.

Ikke bruk for store mengder tetningsmasse. Materiale-
ne må presses godt sammen for å sikre full fukting av
overflatene.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Fugepistol for patron

RENGJØRING AV VERKTØY

Etter hudkontakt , vask med vann og såpe.

Limflekker kan gnis bort når limet er tørt.

Vått lim kan fjernes med vann, herdet lim fjernes
mekanisk.

TILHØRENDE DOKUMENTER

BEGRENSNINGER

FoilFix er ikke beregnet på lastbærende fuger eller
bevegelsesfuger med store eller hurtige bevegelser.

FoilFix er ikke beregnet for estetiske fuger (synlige).

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra
land til land. Vennligst konferer lokale produktda-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre
sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
faling. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e)
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse,
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksept-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbe-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider:
www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Postboks 71, 2026 Skjetten

Tlf.: +47 67 06 79 00

E-post: kundeservice@no.sika.com

www.sika.no

Produktdatablad

Casco® FoilFix

Oktober 2019, Versjon 03.01

02051302000000034

CascoFoilFix-no-NOCASCO-(10-2019)-3-1.pdf