

PRODUKTDATABLAD

Casco® AkustoSeal

Akrylfugemasse spesielt beregnet for innendørs fugging



PRODUKTBESKRIVELSE

Hefter til tørre rene porøse underlag slik som betong, gips, murstein, tre og gipsplater.
Har perfekt vedheft til aluminium i tørre omgivelser.

BRUKSOMRÅDER

Akrylfugemasse spesielt beregnet for innendørs tetting og fylling av sprekker og åpninger mellom gulv-lister og vegg, samt mellom omramminger og vegg.
Hefter til tørre rene porøse underlag slik som betong, gips, murstein, tre og gipsplater.
Har perfekt vedheft til aluminium i tørre omgivelser.

PRODUKTEGENSKAPER

- Til forsegling av sprekker og smale fuger innendørs
- Enkel å påføre
- Overmalbar etter fem minutter
- Luktfr, og herder til en halv-elastisk gummi

MILJØ INFORMASJON

- EC1^{plus}

GODKJENNELSER / STANDARDER

Standarder: EN 15651-1; 2012, FINT
CE-sertifikat. Ytelseserklæring (DOP),
forefinnes på vår hjemmeside.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Styren-akrylate kopolymer
Forpakning	300 ml patron, 600 ml pose
Farge	Hvit
Holdbarhet	24 måneder når lagret forsvarlig i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje.
Lagringsforhold	Lagres på et kjølig, tørt sted beskyttet mot direkte sollys ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Beskyttes mot frost.
Tetthet	Ca. 1,7
Viskositet	Tiksotropisk for pistolpåføring
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Ingen
Tørrstoff	Ca. 80 %

TEKNISK INFORMASJON

Bevegelseskapasitet	± 12,5 %
Temperaturbestandighet	-30 °C til +70 °C
Fugeutførelse	Maks 5 mm bredde
Lufttemperatur	+5 °C til +40 °C
Herdetid	1-7 dager avhengig av fugebredde, temperatur og luftfuktighet.
Hinnedannelse	5 - 10 minutter (23 °C/50 % RF)

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

BRUKSANVISNING

Casco® AkustoSeal hefter til vanlige bygningsmaterialer som aluminium, jern, tre, reisverk av tre, gips, PVC, murstein og betong. Casco® AkustoSeal er spesielt beregnet for innendørs tetning og fylling av sprekker og åpninger og tetning mellom gulvlist og vegg samt mellom omramminger og vegg. Vanlige malinger kan benyttes. For å sikre et godt resultat anbefales det å gjøre et testmråde før man arbeider i full skala.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Alle overflater skal være rene, faste og frie for støv, olje, lakk eller andre forurensninger. Dersom overflaten er meget absorberende og porøs, skal den primes med Casco® AkustoSeal fortynnet med vann i forhold 1:2. Primingen må være absolutt tørr før fuging. Tre som er behandlet med trebeskyttelsesmiddel bør tørke i 2 uker.

PÅFØRING

Etter at fugen er riktig forbehandlet, påføres fugemassen med en fugepistol. Kutt dysen i vinkel med en bredde smalere enn fugen. Massen trykkes godt inn i fugen slik at det sikres full kontakt med heftflatene. Overflaten kan gattes med en fuktig fugepinne eller/og en svamp.

KOMPRIMERING

Umiddelbart etter påføring trykkes massen i god

kontakt med fugesidene for å sikre fullstendig fukting av heftflatene. Glatt fugemassen med en sparkel eller en fuktig fugepinne.

OVERMALBARHET

Overmalbar etter 5-10 minutter, eller når fugeoverflaten har tørket.

HÅNDTERING OG RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

Fjern overflødig fugemasse rundt fugen og på utstyr med en fuktig klut og vann før massen er herdet. Rengjør påføringsutstyr med vann før massen har herdet.

BEGRENSNINGER

Ikke anbefalt på overflater av glass og metall, og skal ikke benyttes i forbindelse med asfalt og bitumen.

VEDLIKEHOLD

Dersom fugemassen er skadet, men har god vedheft, skjær ut det skadede området og fug på nytt. Dersom vedheften er påvirket, fjern fugemassen, rengjør og klargjør fugen i samsvar med instruksjonene under "Forbehandling av underlaget".

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annenledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
Casco® AkustoSeal
November 2020, Versjon 01.01
020514040000000064

CascoAkustoSeal-no-NOCASCO-(11-2020)-1-1.pdf