



YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011

for produkt

Casco DecoRender Grey

nr. 19940440

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen

EN 998-1: CS IV

2. Type-, parti- eller serienummer eller hvilket som helst annet element som tjener til å identifisere byggevaren i henhold til kravene i punkt 11(4) i byggevareforordningen (CPR)

Batch-nummer: Se produktemballasjen.

3. Byggevarens bruksområde(r) i samsvar med gjeldende, harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten

Standard pussmørtel (GP) for innvendig og utvendig bruk.

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og produsentens kontaktadresse i henhold til kravene i punkt 11(5) i byggevareforordningen (CPR)

**Sika Norge AS
(Fabrikk nr. 1129)
c/o Sanitetsveien 1, P.O. Box 71
NO-2013 Skjetten Norway**

5. Navn og kontaktadresse for autorisert representant, hvis mandat dekker oppgavene som er spesifisert i punkt 12(2)

ikke relevant

6. Evaluerings- og kontrollsystem(er) for byggeproduktets opprettholdte ytelse, som beskrevet i vedlegg V

System 4/ System 4 for brannmotstand

7. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som dekkes av en harmonisert standard

**Sika Norge AS fastsatte produkttypen på grunnlag av testing iht. System 4.
Det tekniske kontrollorganet 1111 fastsatte klassifisering med hensyn til
branntekniske egenskaper iht. system 4 på grunnlag av vedtak 96/603/EG
i EU-kommisjonen.**

8. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som har fått en europeisk teknisk godkjenning (ETA)

ikke relevant

9. Angitt ytelsesverdi

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannklassifisering	A1	EN 998-1: 2003
Heftfasthet (ved strekk)	>0,5 N/mm ² FP=B	EN 998-1: 2003
Vannabsorpsjon	W0	EN 998-1: 2003
Vanndampgjennomtrengelighet, μ	NPD	EN 998-1: 2003
Varmekonduktivitet	NPD	EN 998-1: 2003
Bestandighet (frostmotstand)	NPD	EN 998-1: 2003
Farlige stoffer	Se sikkerhetsdatablad	EN 998-1: 2003
(NPD: No Performance determined / ingen verdi fastsatt)		


10. Produktets ytelse, som beskrevet i punkt 1 og 2, er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 9. Produsenten som er angitt i punkt 4, har eneansvar for denne ytelseserklæringen.

Signert for og på vegne av produsenten av

Skjetten, 2019-09-30



Åge Rettvin, Product Manager



Ralph Spielmann, General Manager

I henhold til punkt 6(5) i direktiv (EU) nr. 305/2011 i MSDS, direktiv (EU) nr. 1907/2006 (REACH) vedlegg II, vedlagt denne samsvarserklæringen.



YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011

for produkt

Casco DecoRender White

nr. 39916268

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen

EN 998-1: CS IV

2. Type-, parti- eller serienummer eller hvilket som helst annet element som tjener til å identifisere byggevaren i henhold til kravene i punkt 11(4) i byggevareforordningen (CPR)

Batch-nummer: Se produktemballasjen.

3. Byggevarens bruksområde(r) i samsvar med gjeldende, harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten

Standard pussmørtel (GP) for innvendig og utvendig bruk.

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og produsentens kontaktadresse i henhold til kravene i punkt 11(5) i byggevareforordningen (CPR)

**Sika Norge AS
(Fabrikk nr. 1129)
c/o Sanitetsveien 1, P.O. Box 71
NO-2013 Skjetten Norway**

5. Navn og kontaktadresse for autorisert representant, hvis mandat dekker oppgavene som er spesifisert i punkt 12(2)

ikke relevant

6. Evaluerings- og kontrollsystem(er) for byggeproduktets opprettholdte ytelse, som beskrevet i vedlegg V

System 4/ System 4 for brannmotstand

7. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som dekkes av en harmonisert standard

**Sika Norge AS fastsatte produkttypen på grunnlag av testing iht. System 4.
Det tekniske kontrollorganet 1111 fastsatte klassifisering med hensyn til
branntekniske egenskaper iht. system 4 på grunnlag av vedtak 96/603/EG
i EU-kommisjonen.**

8. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som har fått en europeisk teknisk godkjenning (ETA)

ikke relevant

9. Angitt ytelsesverdi

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannklassifisering	A1	EN 998-1: 2003
Heftfasthet (ved strekk)	>0,5 N/mm ² FP=B	EN 998-1: 2003
Vannabsorpsjon	W0	EN 998-1: 2003
Vanndampgjennomtrengelighet, μ	NPD	EN 998-1: 2003
Varmekonduktivitet	NPD	EN 998-1: 2003
Bestandighet (frostmotstand)	NPD	EN 998-1: 2003
Farlige stoffer	Se sikkerhetsdatablad	EN 998-1: 2003
(NPD: No Performance determined / ingen verdi fastsatt)		


10. Produktets ytelse, som beskrevet i punkt 1 og 2, er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 9. Produsenten som er angitt i punkt 4, har eneansvar for denne ytelseserklæringen.

Signert for og på vegne av produsenten av

Skjetten, 2019-09-30



Åge Rettvin, Product Manager



Ralph Spielmann, General Manager

I henhold til punkt 6(5) i direktiv (EU) nr. 305/2011 i MSDS, direktiv (EU) nr. 1907/2006 (REACH) vedlegg II, vedlagt denne samsvarserklæringen.