

PRODUKTDATABLAD

WetStop Foil Seal

Forseglingslim for overlapping av Casco WetStop foliemembran.



PRODUKTBEKRIVELSE

WetStop Foil Seal er et en-komponent fuktherdende vannfast forseglingslim, som brukes til liming og forsegling av overlapp på CASCO WETSTOP FOLIE og andre WETSTOP forseglingsprodukter. Dette produktet er inkludert i ETAG 022 vanntette CASCO WETSTOP forseglings-system og godkjent av ETA 17/0072

BRUKSOMRÅDER

WetStop Foil Seal skal kun brukes i kombinasjon med produkter, som er inkludert i CASCO WETSTOP vanntett membran-system:

- I private våtrom: badrom og dusjrom.
- I offentlige garderober og våtrom: Garderober i idrettsanlegg, sykehus, behandlingsrom
- I vaskerom
- Toaletter og varmegulv
- På vegger og gulv som skal legges med keramisk flis
- For innendørs bruk

PRODUKTEGENSKAPER

- Godkjent i henhold til ETAG 022 sammen med CASCO WETSTOP membransystem
- En komponent
- Herder mellom vanntette og ikke sugende underlag
- Lett å påføre
- Tørker fort
- Elastisk
- Fri for løsemidler

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Godkjent i henhold til ETAG 022 (ETA-17/0072)
- Ecode EC1 Plus: veldig lave emisjoner

PRODUKTFORMASJON

Kjemisk base	SMP
Forpakning	300ml Patron
Farge	Hvit
Holdbarhet	12 måneder
Lagringsforhold	I kjølige, tørre og frostfrie miljøer (pakningen skal være ikke være åpnet)
Tørrstoffinnhold ved vekt	100%
Termisk resistens	-40°C to +90°C
Brukstemperatur	Fra +5°C til +40°C
Forbruk	~ 7,5 løpe meter / ~ 6 mm diameter/ 300 ml
Herdetid	~ 3 timer
Åpen tid	~ 20 minutter ved +20°C

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produkt databladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

Følg instruksjonene som er beskrevet i produkt databladet når WetStop Foil Seal skal brukes i kombinasjon og inkluderes med andre produkter i CASCO WETSTOP vanntett membransystem, som CASCO WETSTOP folie membran - CASCO WETSTOP, WETSTOP forseglingsprodukter KL, SH, BUTYL, PC, PC-E, MG, MG-L, MP), lim til å feste CASCO WETSTOP folie, CASCO AQUASTOP eller CASCO WETSTOP iFIX.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

WetStop Foil Seal er ett av flere produkter som inngår i CASCO WETSTOP folie membransystem, beregnet for vanntetting i våtrom. For å bygge opp en godkjent vanntett konstruksjon med dette produktet, må det kun brukes sammen med andre produkter som inngår i CASCO WETSTOP membransystemet:

- CASCO WETSTOP foil membran og WETSTOP forseglingsprodukter (PC inne-/PC-E ute hjørne, KL forseglingsstape, SH selvklebende forseglingsstape, BUTYL butyl tape, MP rørmansjett, MG og MG-L slukmansjett eller linje slukmansjett).
- Følg den lokale monteringsanvisning

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Overflatene skal være tilstrekkelig solid, trykkfast og være fri for støv, skitt, olje og fett, samt andre stoffer som hindrer vedheft. Fjern svake lag som separerer, og sørg for at det er et fast underlag. Gamle keramiske fliser må rengjøres nøye og om nødvendig slipes på overflaten. Gipsbasert overflate (i henhold til EN 13279-1) skal ha en RF på $\leq 75\%$.

Sementbasert overflate (28 dager gammel) skal ha en RF på $\leq 85\%$.

Sementbasert avrettingsmasse (varmegulv): $\leq 75\%$. Gipsbasert avrettingsmasse $\leq 75\%$ RH, som varmegulv $\leq 65\%$. Overflatetemperaturen må være på $\leq 20^\circ\text{C}$ under montering av WETSTOP foliemembran og må være stabil de neste 24 timer. Se de lokale beskrivelsene. Ujevne overflater må rettes opp med egnet CASCO avrettingsmasse.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Du må forsikre deg om at alle overlappinger og forseglingsprodukter limes og forsegles med en overlapp på min. 5 cm. Bruk spesialmunnstykket til WETSTOP FOIL SEAL APPLICATOR eller en tannet limspreder for å påføre et jevnt lag med WETSTOP FOIL SEAL på de områdene som skal overlappes. Det kan også påføres rett på underlaget. Press lagene sammen slik at overlappen og underlaget sitter godt. WETSTOP FOIL SEAL skal brukes til å forsegle alle skjøter, overlappinger, rørmansjetter og hjørnerforseglinger etter liming til underlaget.

Keramiske fliser kan installeres så fort WETSTOP FOIL SEAL har herdet.

RENGJØRING AV VERKTØY

WETSTOP FOIL SEAL som ikke er herdet kan fjernes med CASCO BRUTAL Wipes. WETSTOP FOIL SEAL som er herdet må fjernes mekanisk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
WetStop Foil Seal
Mars 2021, Versjon 01.01
02051302000000032

WetStopFoilSeal-no-NOCASCO-(03-2021)-1-1.pdf

